



Perche Façade Norsonic AG310



Contenu

- Sac de transport avec bandoulière
- Monopode carbone 5 brins
- Spigot laiton
- Pince microphone ½ pouce articulé
- 2 ventouses
- Clamp de fixation
- Prolongateur 3 ou 5 mètres lémo-lémo Nor1408A/3M ou Nor1408A/5M
- Cordon passe-fenêtre 50 cm lémo-lémo Nor1430

Caractéristiques

Système destiné à la réalisation de mesures à 2 mètres de la façade d'un immeuble. Le système se fixe soit sur un vitrage propre et solide à l'aide des ventouses, soit sur une rambarde ou similaire uniquement à l'aide du clamp de fixation.

Précautions

Par principe, le système sera installé pour des mesures de courte durée.
Nettoyer le vitrage si nécessaire pour une meilleure adhérence des ventouses. Bien appliquer la ventouse contre la vitre en activant les 2 languettes de fixation.
Ne pas fixer le sonomètre en bout de monopode, mais uniquement le couple microphone-préamplificateur.
Enrouler le prolongateur 3 ou 5 mètres autour du monopode.
Pour assurer une plus grande sécurité de fixation que celle offerte par la deuxième ventouse, possibilité de compléter le système par un ensemble de cordelettes à coincer dans la fenêtre.

AG310 – V2 – Septembre 2017